



インダストリアル
シリアルサーバ



DIGI ONE® SP IA

Digi One SP IAは、インダストリアルオートメーションアプリケーションのデバイスに、エントリーレベルのシリアル・ツー・イーサネット接続を提供します。

Digi One SP IAは、ほとんどすべてのインダストリアルデバイスに対し、エントリーレベルのシリアル・ツー・イーサネット接続を提供するコンパクトなシリアルサーバです。1つのRS-232/422/485 DB-9 シリアルポート、9-30V DC入力、DINレールキットを搭載した本製品は、OPCサーバ、あるいはバーコードリーダ、計器、温度センサなどのIA機器との信頼性の高いインタフェースを提供します。

Digi One SP IAは、TCP/UDP接続、シリアルブリッジ、Digiの特許技術RealPortソフトウェアを使ったCOMポートリダイレクション経由でほとんどのIAプロトコルをサポートします。RealPortは、既存のアプリケーションを変更することなく、まるでシリアルケーブル

経由で通信しているかのように、イーサネット経由でシリアル機器との通信を可能にします。

Digi One SP IAは、ローカルあるいはリモートに容易にインストールできます。IPアドレスは、DHCP、ARP-Ping、Setupを使用してコンフィグレーションでき、インストールCDを搭載したアプリケーションは自動的にネットワークのすべてのDigi One機器を検知できます。また、Webインタフェースを使ってユーザーはアプリケーションに先進機能を設定することができます。

特長

- DINレールとウォールマウントキットを同梱
- COM/TTYポートの制御・管理を実現する特許保有のRealPort
- 広範な機器接続性とアプリケーション使用を可能にするTCP/UDPソケットサービス
- raw、Telnet、rloginを使ったシリアルサーバからネットワークサーバへの自動接続
- あらゆる種類のシリアル機器にもシンプルに接続できるスイッチ選択可能なRS-232/422/485
- モデムエミュレーションによりモデム通信専用デバイスをサポート
- 裸線ピグテールを備えた9-30V DC電源

関連製品



Digi Connect®
SP



Digi Connect®
Wi-SP



DigiOne®
SP



Power Supply
7600823



PostServer®
TS MEI

アプリケーション例




SPECIFICATIONS	Digi One® SP IA
----------------	-----------------

機能	
マネジメント	HTTPコンフィグレーション
プロトコル	TCP/UDPソケットサービス、UDPマルチキャスト、Telnet、Reverse Telnet、RFC 2217、DHCP/RARP/ARP-Ping (IPアドレス割り当て)
ソフトウェア	COM/TTYポート用RealPort (特許)
オペレーティングシステム	AIX, HP-UX, Solaris, Linux®, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows Server®2003, Windows Server® 2008, Windows Server® 2012. 注: TCP/UDPソケットサービスはOSに依存します。
ステータスLED	Power, Ethernet linkおよびactivity
外形寸法 (L×W×D)	9.40cm×4.30cm×2.30cm
重量	65.0g
その他	フルモデムおよびハードウェアフローコントロール、モデムエミュレーション、ウォールマウントキット(オプション)
インタフェース	
シリアルポート	RS-232/422/485 (スイッチ選択)
シリアルコネクタ	DB-9M
シリアルスループット	最大230 Kbps
イーサネット物理層	10/100 Base-T
電力条件	
入力	9~30VDC@0.5A (最大)
電源	12 VDC/1.5A(最大)出力; 100-240 VAC 50-60Hz電源 (壁掛け)
消費電力	4W (Typical) 、6W (最大)
製品サージ保護(ESD)	4 kV バースト(EFT) per EN61000-4-4, 2 kV surge transient per EN61000-4-5 (同梱の電源アダプタ使用時)
電源コネクタ	追加の裸線“ピグテール”コネクタを同梱
動作環境	
動作温度	10℃~45℃
相対湿度	5~90% (結露なきこと)
規制認可	
安全	UL60950, EN60950, CAN/CSA C22.2 No. 60950
EMC(EMI/EMS)	FCC Part 15 Subpart B (Class A), EN55024, EN55022 (Class A), EN61000-3-2, 3

PART NUMBERS	DESCRIPTION
--------------	-------------


70001999	Digi One SP IA (Worldwide)
----------	----------------------------

Digi One® SP IA - FRONT



DB-9M Serial

Digi One® SP IA - BACK



Ethernet Power



ディジ インターナショナル株式会社

〒150-0031
 東京都渋谷区桜丘町22-14 NESビル8F
 TEL:03-5428-0261 mail@digi-intl.co.jp
www.digi-intl.co.jp

